



Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht

Baggeren en wonen aan een sloot

Wanneer moet ik baggeren?

U moet de sloot baggeren als deze een minimale diepte heeft bereikt om het water goed te kunnen afvoeren. In de praktijk betekent dit dat u uw sloot minimaal één keer in de zeven à vijftien jaar moet baggeren. U kunt ook regelmatig uw sloot baggeren zodat u minder bagger in één keer hoeft te verspreiden. Het waterschap kan controleren of de sloot voldoende diep is. Als uw sloot niet diep genoeg is, dan kunt u door het waterschap aangeschreven worden met het verzoek uw sloot te baggeren.

Hoe kan ik mijn sloot baggeren?

U kunt uw sloot zowel handmatig als machinaal baggeren. Handmatig kan met behulp van een baggerbeugel. Machinaal met een kraan of baggerspuit. Als u uw sloot regelmatig baggert, dan kan de baggerspuit uitkomst bieden omdat de bagger direct over het land wordt verspreid.

Wat moet ik doen als de bagger verontreinigd is?

Als u weet dat de bagger verontreinigd is, dan bent u verplicht dit af te voeren naar een erkende stortplaats.

Moet ik bij het baggeren nog rekening houden met flora en fauna?

Ja, daarom kunt u het beste baggeren tussen 15 juli en 1 november en bij voorkeur in september en oktober. Dit is de minst kwetsbare periode voor planten en dieren. Spaar altijd de planten die in de oeverzone van de sloot staan - zowel op de wal als in het water.

Ik woon aan een sloot. Ben ik zelf verantwoordelijk dat deze diep genoeg blijft?

Ja, dat is mogelijk. Waternet inspecteert regelmatig de diepte van de grotere vaarwegen en sloten (de zogenaamde primaire watergangen die ervoor zorgen dat het polderwater afgevoerd wordt naar het gemaal) en baggert deze om ervoor te zorgen dat deze voldoende diep blijven en het water goed blijft doorstromen. Als uw perceel niet een aan primaire watergang grenst, maar aan een kleinere sloot, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van deze sloot.